

# DIGITUS Glasfaser-Verteilerbox - OS2, montiert

geeignet für Wandmontage - Innenbereich - Außenbereich - Grau - RAL 7035 - 12 Ports

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | DIGITUS        |
| Hersteller Art. Nr. | DN-968913-LC   |
| EAN/UPC             | 4016032498537  |



## Beschreibung

Der DIGITUS Glasfaser-Verteilerkasten ist mit seinen Funktionen für eine effiziente Vernetzung ausgelegt. Er unterstützt sowohl Installationen im Innen- als auch im Außenbereich und gewährleistet so Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen. Die 12 Anschlüsse ermöglichen eine Vielzahl von Verbindungen, mit einer integrierten Spleißkassette, die bis zu 24 Fasern aufnehmen kann, was ein organisiertes und effektives Kabelmanagement fördert. Dieser Verteilerkasten aus robustem ABS-Kunststoff ist langlebig und verfügt über einen abschließbaren Deckel für zusätzliche Sicherheit. Das wandmontierbare Design bietet Flexibilität bei der Platzierung, während die Schutzart IP65 einen Schutz gegen Staub und Wasser gewährleistet, so dass er auch für anspruchsvolle Bedingungen geeignet ist. Mit farbcodierten Pigtails und LC/PC-Steckern ist die Installation einfach und effizient.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | DIGITUS Glasfaser-Verteilerbox - OS2, montiert                                                |
| Produkttyp                          | Glasfaser-Verteilerbox - OS2, montiert                                                        |
| Platzierung/Montage                 | Geeignet für Wandmontage                                                                      |
| Innen-/Außenbereich                 | Innenbereich, Außenbereich                                                                    |
| Packungsinhalt                      | 3 LC/PC Quad-Adapter, 12 x farbkodierte Schweineschwänze, Gehäuse, Spleißkassette (24 Fasern) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.25 cm x 6 cm x 26.85 cm                                                                    |
| Produktmaterial                     | ABS-Kunststoff                                                                                |
| Farbe                               | Grau, RAL 7035                                                                                |
| Portanzahl                          | 12 Ports                                                                                      |
| Kennzeichnung                       | IP65 / G.657.A1/OS2                                                                           |

## Ausführliche Details

| Allgemein           |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp          | Glasfaser-Verteilerbox - OS2, montiert                                                        |
| Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage                                                                      |
| Innen-/Außenbereich | Innenbereich, Außenbereich                                                                    |
| Packungsinhalt      | 3 LC/PC Quad-Adapter, 12 x farbkodierte Schweineschwänze, Gehäuse, Spleißkassette (24 Fasern) |

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktmaterial       | ABS-Kunststoff                                                                     |
| Breite                | 19.25 cm                                                                           |
| Tiefe                 | 6 cm                                                                               |
| Höhe                  | 26.85 cm                                                                           |
| Farbe                 | Grau, RAL 7035                                                                     |
|                       | <b>Verkabelung &amp; Schaltung</b>                                                 |
| Portanzahl            | 12 Ports                                                                           |
| Technologie           | Glasfaser                                                                          |
| Merkmale              | Inklusive Spleißkassette, bis zu 12 Kupplungen                                     |
| Normen                | G.657.A1/OS2                                                                       |
| Geleisteter Anschluss | 12 x LC/PC                                                                         |
|                       | <b>Verschiedenes</b>                                                               |
| Leistungsmerkmale     | Verriegelbarer Deckel, Gewindegröße: PG13,5, Gewindegröße: PG21, Crimpspleißschutz |
| Kennzeichnung         | IP65                                                                               |
|                       | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                       |
| Transportbreite       | 20 cm                                                                              |
| Transporttiefe        | 27 cm                                                                              |
| Transporthöhe         | 6.5 cm                                                                             |
| Transportgewicht      | 880 g                                                                              |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.