

Allied Telesis AT FS750/28PS - Switch - managed - 20 x 10/100 (PoE)

+ 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 + 4 x 10/100 (PoE+) - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (193 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-FS750/28PS-50
EAN/UPC	0767035203997



Beschreibung

Allied Telesis AT FS750/28PS - Switch - managed - 20 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 + 4 x 10/100 (PoE+) - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (193 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT FS750/28PS - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	20 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 + 4 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	193 W
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256 ACL-Einträge: 20
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, RADIUS-Unterstützung, ohne Lüfter, LLDP-Support, LACP, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 25 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.2 kg

LokalisierungEuropa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	20 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 + 4 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	193 W
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256 ACL-Einträge: 20
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, RADIUS-Unterstützung, ohne Lüfter, LLDP-Support, LACP, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45 4 Ports (PoE+)/20 Ports (PoE) - 193 W 2 x 1000Base-T RJ-45 12 x 100Base-TX RJ-45 2 x 1000Base-T SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	263,000 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, CSA, TUV, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN55024, RoHS, UL 94 V-0, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-29, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Lokalisierung	Europa

Maße und Gewicht	
Breite	44 cm
Tiefe	25 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.