

Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB)

Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung

Gruppe Laufwerke magnetisch

Hersteller Quantum

Hersteller Art. Nr. TC-L72AN-EY

EAN/UPC 0768268042094



Beschreibung

Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.

Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2

Н	lau	ptm	erk	cm	ale
		9 0111	9111		~ ~ ~

Produktbeschreibung

Gerätetyp	Bandlaufwerk
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusetyp	Intern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
Wechselplatte	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Wechselplattenkapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)

Ausführliche Details

Datenübertragungsrate

(komprimiert)

Austufficité Détaits		
	Allgemein	
Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium	
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7	
Gehäusetyp	Intern	
Schnittstellentyp	SAS-2	

750 MBps (2.7 TBph)



Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
	Wechselplatte
Тур	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld	1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
	Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien	1
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungskassette
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Herstellergarantie
Тур	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.