

Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB)

x 1 - Ultrium 7 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 1U - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung

Gruppe	Laufwerke magnetisch
Hersteller	Quantum
Hersteller Art. Nr.	TC-L73CN-AR
EAN/UPC	0768268042131



Beschreibung

Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Bandlaufwerk
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 1U
Schnittstellentyp	SAS-2
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
Wechselplatte	1 x LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Wechselplattenkapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium

Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 1U
Schnittstellentyp	SAS-2
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
	Wechselplatte
Typ	1 x LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld	1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
	Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien	1
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungskassette
Enthaltene Kabel	1 x SAS-Kabel - 5 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
	Stromversorgung
Typ	Stromversorgung
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Herstellergarantie
Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.