

# Axis Q1941-E - Thermo-Netzwerkamera - Außenbereich

wetterfest - Farbe - 768 x 576 - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - MPEG-4 AVC - DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	0789-001
EAN/UPC	7331021048546



## Beschreibung

Die AXIS Q1941-E bietet hervorragende Wärmebilder mit hohem Kontrast. Es handelt sich um die erste Wärmebildkamera, die sowohl Elektronische Bildstabilisierung (EIS) zur Reduzierung negativer Effekte durch Vibrationen als auch Axis Zipstream enthält, das die Anforderungen an Bandbreite und Speicherplatz reduziert. Die erschwingliche IP-Kamera im Bullet-Format dient der Überwachung rund um die Uhr unter schwierigen Bedingungen. Die sofort einsatzbereite, für den Außenbereich geeignete Kamera lässt sich hervorragend für den Perimeterschutz von Gebäuden nutzen, wo die frühzeitige Erfassung jedes Eindringversuchs von entscheidender Bedeutung ist.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1941-E - Thermo-Netzwerkamera
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 34.4 cm x 14.5 cm
Gewicht	2.2 kg
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	768 x 576
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Brennweite	60 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.25
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Leistungsmerkmale	Belichtungsausgleich, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Textstempel, Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-40 °C - 60 °C; 10 - 100% relative Luftfeuchtigkeit

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Thermo-Netzwerkamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	14.5 cm
Tiefe	34.4 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	2.2 kg
Lokalisierung	Argentinien, Australien, China, Japan, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union

### Kamera

Typ	Farbe - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
Max. Digitalvideoauflösung	768 x 576
Bewegungserkennung	Ja
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	Belichtungsausgleich, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Textstempel, Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz

### Bildsensor

Effektive Pixel	384 x 288
-----------------	-----------

### Objektivkonstruktion

Brennweite	60 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.25
Horizontales Blickfeld (Grad)	6.2

### Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS

### Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
------------	---

Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Wandbefestigung, Deckenhalterung
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, IEC 60529 IP66, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, KCC Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, EN 60950-22
Farbe	Weiß
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Stromversorgungsgerät	4.4 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.