

ATEN SN9108CO - Konsolenserver - 8 Anschlüsse

1GbE - Seriell

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	SN9108CO
EAN/UPC	4719264647635



Beschreibung

ATEN SN9108CO - Konsolenserver - 8 Anschlüsse - 1GbE, Seriell

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN SN9108CO - Konsolenserver
Gerätetyp	Konsolenserver
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	8
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Seriell
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit, 4 Fuß-Pads, Lok-U-Plug, Lok-U-Plug-Installations-Tool
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, SunSoft Solaris, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Win2000 oder später
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.72 cm x 21.76 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.12 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konsolenserver
Breite	43.72 cm
Tiefe	21.76 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.12 kg
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	8
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Seriell
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, SMTP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, seriell
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Syslog-Unterstützung, Veranstaltungsbenachrichtigung, SMS-Meldung, SMTP E-Mail Client, SNMP-Unterstützung, SNMP-Trap, E-Mail-Benachrichtigung, Network Timing Protocol (NTP), IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Metallgehäuse, Modememulation
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, 2048-bit RSA
Authentifizierungsmethode	Kerberos, RADIUS, TACACS+, LDAP, Active Directory
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x serial - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit, 4 Fuß-Pads, Lok-U-Plug, Lok-U-Plug-Installations-Tool
Kennzeichnung	RoHS, WEEE
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, SunSoft Solaris, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Win2000 oder später
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.