

Innovaphone IP811 - VoIP-Gateway - 2 Anschlüsse

1GbE - 1U

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	01-00811-001
EAN/UPC	4260048180652



Beschreibung

Mit der IP811, die mit fünf BRI Anschlüssen und zehn Konferenzkanälen sowohl die alte IP800 als auch die IP810 ersetzt, steht ein leistungsfähiges Mittelklassegateway zur Verfügung, das allen Anforderungen an eine moderne PBX und Unified Communications-Plattform gerecht wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Innovaphone IP811 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Extern - 1U
Prozessor	800 MHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	32 MB
Festplatte	1 GB
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen	5 Telefone (ISDN BRI)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 13.4 cm x 3.2 cm
Gewicht	1.05 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	21 cm
Tiefe	13.4 cm

Höhe	3.2 cm
Gewicht	1.05 kg
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	800 MHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	32 MB
Festplatte	1 GB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, PPPoE
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, TLS, DTLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, T.38, Opus
Telefonieschnittstellen	5 Telefone (ISDN BRI)
IP-Telefoniefunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 5 x ISDN BRI - RJ-45
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.