

Innovaphone IP3011 - VoIP-Gateway - 2 Anschlüsse

GigE - 1U

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	01-03011-001
EAN/UPC	4260048180690



Beschreibung

Die IP3011 ersetzt die IP3010 und hat 1 PRI Schnittstelle zum Amt und besitzt ebenfalls 30 Konferenzkanäle.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Innovaphone IP3011 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Extern - 1U
Prozessor	800 MHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	32 MB
Festplatte	1 GB
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (ISDN PRI)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 13.4 cm x 3.2 cm
Gewicht	1.05 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	21 cm
Tiefe	13.4 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	1.05 kg

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	800 MHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	32 MB
Festplatte	1 GB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, PPPoE
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, TLS, DTLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, T.38, Opus
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (ISDN PRI)
IP-Telefoniefunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x ISDN PRI E1/T1 - RJ-45
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.