

Innovaphone IP0011 - VoIP-Gateway - 2 Anschlüsse

GigE - 1U

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	01-00011-001
EAN/UPC	4260048180669



Beschreibung

Mit dem Gateway IP0011 bietet innovaphone jetzt auch eine günstige und leistungsstarke Plattform für bekannte und neue Anwendungen, wie z.B. den innovaphone SBC oder den innovaphone Reverse Proxy und die innovaphone PBX.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Innovaphone IP0011 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Extern - 1U
Prozessor	800 MHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	32 MB
Festplatte	1 GB
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 13.4 cm x 3.2 cm
Gewicht	800 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	21 cm
Tiefe	13.4 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	800 g

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	800 MHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	32 MB
Festplatte	1 GB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, PPPoE
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, TLS, DTLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711, T.38
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.