

# QNAP EJ1600 - Speichergehäuse - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-2)

Rack - einbaufähig - 3U

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Storage Systeme |
| Hersteller          | QNAP            |
| Hersteller Art. Nr. | EJ1600          |
| EAN/UPC             | 4712511127294   |



## Beschreibung

QNAP EJ1600 - Speichergehäuse - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-2) - Rack - einbaufähig - 3U

## Hauptmerkmale

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung                          | QNAP EJ1600 - Speichergehäuse     |
| Gerätetyp                                    | Speichergehäuse                   |
| Gehäusotyp                                   | Rack - einbaufähig - 3U           |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 16 (Max)        |
| Unterstützte Laufwerke                       | SATA-600 / SAS-2                  |
| Integrierte Peripheriegeräte                 | LED Panel                         |
| Festplatte                                   | Kein HDD                          |
| Stromversorgung                              | Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)          | 44.62 cm x 61.8 cm x 13.2 cm      |
| Gewicht                                      | 24.11 kg                          |

## Ausführliche Details

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                              | <b>Allgemein</b>        |
| Gerätetyp                                    | Speichergehäuse         |
| Gehäusotyp                                   | Rack - einbaufähig - 3U |
|                                              | <b>Gehäuse</b>          |
| Integrierte Peripheriegeräte                 | LED Panel               |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0                       |
| Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 16                      |
| Unterstützte Laufwerke                       | SATA-600 / SAS-2        |
|                                              | <b>Prozessor</b>        |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                   | Keine CPU                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | <b>Festplatte</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Typ                                   | Kein HDD                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                   |
| Erweiterungseinschübe                 | 16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)                                                                                                                |
| Schnittstellen                        | 2 x SAS 6Gb/s (Eingang) - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig<br>2 x SAS 6Gb/s (Ausgabe) - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig<br>4 x seriell (Verwaltung) - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                               |
| Leistungsmerkmale                     | Hot-Swap-fähige Lüfter                                                                                                                                                                                             |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x SAS-Kabel                                                                                                                                                                                                      |
| Mitgeliefertes Zubehör                | Schienenensatz                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                             |
| Stromversorgungsgerät                 | 2 x internes Netzteil - Hot-Plug                                                                                                                                                                                   |
| Max. unterstützte Anzahl              | 2                                                                                                                                                                                                                  |
| Plan für redundante Stromversorgung   | 1+1                                                                                                                                                                                                                |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 344.19 Watt                                                                                                                                                                                                        |
| Gestellte Leistung                    | 450 Watt                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                     |
| Breite                                | 44.62 cm                                                                                                                                                                                                           |
| Tiefe                                 | 61.8 cm                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                                  | 13.2 cm                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht                               | 24.11 kg                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                        |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                               |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                                                                              |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                     |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.