

Allied Telesis AT FS750/28 WebSmart - Switch

Smart - 24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-FS750/28-50
EAN/UPC	0767035203942



Beschreibung

Allied Telesis AT FS750/28 WebSmart - Switch - Smart - 24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT FS750/28 WebSmart - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Trunking, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, RADIUS-Unterstützung, LLDP-Support, LACP, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	2 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart

Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Trunking, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, RADIUS-Unterstützung, LLDP-Support, LACP, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45 4 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	263,000 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, UL 94 V-0, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-29, VCCI Class A, China RoHS
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	33 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.