

Edimax APC500 Wireless AP Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät

4 Anschlüsse - 1GbE - DC Power - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	APC500
EAN/UPC	4717964701008



Beschreibung

Die zunehmende Abhängigkeit von Mobilfunk und WLAN sorgt für neue Herausforderungen in der Wirtschaft und für Netzbetreiber. Netze müssen für kundeneigene Geräte schnell und gut zugänglich sein, zugleich aber auch sicher und zuverlässig, um unternehmenskritische Anwendungen nutzen zu können. Außerdem sollten sie kundengerecht und einfach zentral zu verwalten, konfigurieren und zu überwachen sein. Die Edimax Pro Serie und der Wireless AP Controller APC500 wurden für genau diese Anforderungen entwickelt. Um die heutigen, sich schnell verändernden und stetig wachsenden Bedürfnisse an Netzwerke zu erfüllen, hat der APC500 ein hochleistungsfähiges, funktionsreiches WLAN-Management. Um den Anforderungen von mittelständischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und dem Gastgewerbe gerecht zu werden, ist es zentralisiert, kostengünstig und flexibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax APC500 Wireless AP Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar
Flash-Speicher	8 GB
Anz. Anschlüsse	4
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	Verwaltbare Zugriffspunkte: 32
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montage-Kit, Wandmontagekit
Stromversorgung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm x 26.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	1 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Breite	17.8 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1 kg

	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Flash-Speicher	8 GB
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	4
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	Verwaltbare Zugriffspunkte: 32
Statusanzeige	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Roaming-Funktion, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte
Authentifizierungsmethode	RADIUS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A 1 x Verwaltung - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montage-Kit, Wandmontagekit
Enthaltene Kabel	1 x Konsolenkabel 1 x Netzw erkkabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	8 watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.