

# Fsas Technologies Fujitsu Metered - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

AC 364-415 V - 11 kW - 3 Phasen - Eingabe - Eingang IEC 60309 16A -  
Ausgangsanschlüsse: 36 - Rot - für PRIMECENTER M2

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Zubehör Server    |
| Hersteller          | Fsas Technologies |
| Hersteller Art. Nr. | S26361-F5560-L230 |
| EAN/UPC             | 4054681934297     |



## Beschreibung

Fujitsu Metered - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - AC 364-415 V - 11 kW - 3 Phasen - Eingabe, Eingang IEC 60309 16A - Ausgangsanschlüsse: 36 - Rot - für PRIMECENTER M2

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Fujitsu Metered - Stromverteilungseinheit - 11 kW             |
| Gerätetyp                           | Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig                  |
| Eingangsverdrahtung                 | 3 Phasen                                                      |
| Eingangsspannung                    | AC 364-415 V                                                  |
| Ausgangsspannung                    | AC 364-415 V                                                  |
| Leistungskapazität                  | 11 kW                                                         |
| Eingangsanschlüsse                  | Strom IEC 60309 16A                                           |
| Ausgabeanschlussstellen             | 30 x power IEC 60320 C13 10 A<br>6 x Strom IEC 60320 C19 16 A |
| Farbe                               | Rot                                                           |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 173.7 cm                                                      |
| Entwickelt für                      | PRIMECENTER M2                                                |

## Ausführliche Details

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
|                     | <b>Allgemein</b>                             |
| Gerätetyp           | Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig |
| Farbe               | Rot                                          |
|                     | <b>Stromversorgungsgerät</b>                 |
| Eingangsspannung    | AC 364-415 V                                 |
| Eingangsverdrahtung | 3 Phasen                                     |
| Eingangsanschlüsse  | Strom IEC 60309 16A                          |

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 30 x power IEC 60320 C13 10 A<br>6 x Strom IEC 60320 C19 16 A |
| Ausgangsspannung                        | AC 364-415 V                                                  |
| Elektrischer Strom max.                 | 16 A                                                          |
| Leistungskapazität                      | 11 kW                                                         |
|                                         | <b>Verschiedenes</b>                                          |
| Enthaltene Kabel                        | Stromkabel - integriert - 3 m                                 |
| Rackmontagesatz                         | Mitgeliefert                                                  |
| Besonderheiten                          | LCD Anzeige                                                   |
|                                         | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                |
| Höhe                                    | 173.7 cm                                                      |
|                                         | <b>Informationen zur Kompatibilität</b>                       |
| Entwickelt für                          | Fujitsu PRIMECENTER M2                                        |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.