

Axis Q1942-E (19mm 8.3 fps) - Thermo-Netzwerkamera

Außenbereich - wetterfest - Farbe - 640 x 480 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - MPEG-4 AVC - DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	0917-001
EAN/UPC	7331021052345

Beschreibung

AXIS Q1942-E (19mm 8.3 fps) - Thermo-Netzwerkamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe - 640 x 480 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC - DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1942-E (19mm 8.3 fps) - Thermo-Netzwerkamera
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.4 cm x 14.6 cm x 14.6 cm
Gewicht	2 kg
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	640 x 480
Bildrate (max.)	8.3 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	19 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.23
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Heizelement, ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz, variable Bitrate, Zipstream-Technologie

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-40 °C - 60 °C; 10 - 100% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Thermo-Netzwerkkamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	34.4 cm
Tiefe	14.6 cm
Höhe	14.6 cm
Gewicht	2 kg

Kamera

Typ	Farbe - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
Max. Digitalvideoauflösung	640 x 480
Bewegungserkennung	Ja
Videoaufnahme	640 x 480 @ 8,3 Bilder pro Sek.
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Heizelement, ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Video Motion Detection Technology, Kennwortschutz, variable Bitrate, Zipstream-Technologie

Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	19 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.23
Horizontales Blickfeld (Grad)	32

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandbefestigung, Deckenhalterung
-------------------------	----------------------------------

Kennzeichnung	CISPR 22 Klasse A, EN55024, EN55022 Klasse A, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-52, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, EN 50581, RCM, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, IEC 60721-3-4, KN32, KN35
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Stromversorgungsgerät	4.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.