

Hannspree HANNS.G HT161HNB - HT Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - 220 cd/m² - 500:1 - 12 ms - HDMI - VGA - Headset

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hannspree
Hersteller Art. Nr.	HT161HNB
EAN/UPC	4711404021800



Beschreibung

HANNS.G HT161HNB - HT Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - 220 cd/m² - 500:1 - 12 ms - HDMI, VGA - Headset

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HANNS.G HT161HNB - HT Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/401026
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	9 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	6 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	220 cd/m ²
Kontrast	500:1 / 40000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	12 ms (typisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	AC 100/240 V (50 - 65 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.44 cm x 15 cm x 28.9 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/401026
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	9 kWh
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	220 cd/m²
Kontrast	500:1 / 40000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Reaktionszeit	12 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 61 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	110
Vertikaler Betrachtungswinkel	85
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.44 cm x 15 cm x 28.9 cm
Gewicht	1.2 kg
	Audio
Typ	Headset
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI Audio Line-In
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	15/+50
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.5 m 1 x Audiokabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.8 m
	Stromversorgung
Eingangsspannung	AC 100/240 V (50 - 65 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.