

Cisco IP Phone 7821 - VoIP-Telefon - SIP, SRTP

2 Leitungen - holzkohlefarben - wiederhergestellt

Gruppe	Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CP-7821-3PCC-K9
EAN/UPC	882658829796



Beschreibung

Die Cisco Telefone der 7800-Serie sind voll ausgestattete BusinessTelefone mit Verschlüsselung, HDSprachqualität, hochauflösendem Display auf SIPBasis. Sie können in zwei Positionen höhenverstellt werden und bieten Direktasten für die wichtigsten Bedienfunktionen (Halten, Konferenz, Weiterleiten, Voicemail, Directory, Freisprechen, Headset und Mute). Die weiteren Funktionen lassen sich via Softkeys einfach erreichen. Alle Telefone können an der Wand befestigt werden und haben eine austauschbare Deckplatte, damit sie sich optisch an die Büroumgebung anpassen lassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco IP Phone 7821 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Cisco Business Edition 6000
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.729b, Opus
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe	Holzkohlefarben
Preistyp	Wiederhergestellt

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Cisco Business Edition 6000
Gehäusefarbe	Holzkohlefarben
Gehäusematerial	PC/ABS

Telefonmerkmale

Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	2
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Intercom, Wahlwiederholung, stumm
IP-Telefonie	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.729b, Opus
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	396 x 162 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Preistyp	Wiederhergestellt
Abmessungen & Gewicht (Basis)	

Breite	20.6 cm
Tiefe	2.8 cm
Höhe	20.7 cm
Gewicht	867 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.