

Axis C1004-E - IP Lautsprecher - für PA-System

PoE - 6 Watt - zweiweg - Schwarz

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	0923-001
EAN/UPC	7331021052468



Beschreibung

Die AXIS C1004-E Netzwerk-Lautsprecherbox ist vollständige, für den sofortigen Einsatz vorkonfigurierte Soundsysteme. Sie ermöglicht das nahtlose Streaming von Hintergrundmusik an mehreren Einzelhandelsstandorten. Ansagen im Geschäft können sowohl live erfolgen als auch aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt abgespielt werden. AXIS C1004-E ist hochempfindliche Breitband-Lautsprecher für das Abspielen von Hintergrundmusik und klarer Sprachansagen in hoher Qualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis C1004-E - IP Lautsprecher - für PA-System
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Quelle der Medieninhalte	Flashspeicherkarte
Schutz	Spritzwassergeschützt
Gehäusedesign	Bassreflex
Lautsprechertyp	Zweiweg - aktiv
Dauerstrom	6 watt
Frequenzgang	60 - 20000 Hz
Verstärker Ausgangsleistung	6 W - D
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	PoE
Audio-Formate	WAV, PCM, MP3, ADPCM
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.6 cm x 20 cm x 29 cm
Gewicht	3 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Quelle der Medieninhalte	Flashspeicherkarte

Mikrofon	Ja
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Schwarz
Gehäusedesign	Bassreflex
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Lautsprechersystem	
Lautsprechertyp	Zweiweg - aktiv
Dauerstrom	6 watt
Frequenzgang	60 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	96 dB
Verstärker	Integriert
Verstärkerklasse	D
Verstärkerausgangsleistung	6 W
Abdeckungen	130° x 100°
Schnittstellen	IEEE 802.3af (Strom über Ethernet)
VoIP-Protokolle	SIP
Audio-Formate	WAV, PCM, MP3, ADPCM
Einzelheiten des Lautsprechersystems	
Treiberdetails	Lautsprecher: Woofer-Treiber - 120 mm (4.72") Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (0.98") - Balanced Dome
Verbindungen	
Anschlusstyp	LAN (RJ-45)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsteile, Montagehalterung, AVHS Authentifizierungsschlüssel, AXIS Kamerastation Lizenzschlüssel, Kabelschuh, AXIS Steckerschutz A
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, NEMA Type 3R, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, KN24, EN 55022 Class A, IEC EN60529, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Stromversorgung	
Stromquelle	Strom über Ethernet (PoE)
Maße und Gewicht	
Breite	19.6 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	29 cm
Gewicht	3 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.