

LevelOne FGU-5021 - Switch - unmanaged

- 48 x

10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FGU-5021
EAN/UPC	4015867198407



Beschreibung

LevelOne FGU-5021 - Switch - unmanaged - 48 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FGU-5021 - Switch - 50 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 50 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Leistung	Backplane-Switching-Kapazität: 13.6 Gbps Übertragungsleistung: 148.800 Pakete pro Sekunde
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Metallgehäuse, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 23 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.03 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 50 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Leistung	Backplane-Switching-Kapazität: 13.6 Gbps Übertragungsleistung: 148.800 Pakete pro Sekunde
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Metallgehäuse, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	48 x 100Base-TX RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 2 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	28.6 watt
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, EMI
Maße und Gewicht	
Breite	44 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.03 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.