

Allied Telesis AT GS910/24 - Switch - unmanaged

24 x 10/100/1000 - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	990-004860-50
EAN/UPC	0767035207544



Beschreibung

Allied Telesis AT GS910/24 - Switch - unmanaged - 24 x 10/100/1000 - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT GS910/24 - Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.79 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	UL 1950, VCCI Class A, EN55022 Klasse A, EN55024, C-Tick, EN 60950, FCC Klasse A zertifiziert, TUV
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	28 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.79 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.