

ZyXEL RGS100-5P - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x Fast Ethernet/Gigabit SFP - an Rack montierbar - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (120 W) - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	RGS100-5P-ZZ0101F
EAN/UPC	4718937592036



Beschreibung

Der Switch RGS100-5P von ZyXel für den Einsatz in rauen Umgebungen kommt ohne Lüfter aus und hat ein Gehäusedesign nach IP30-Standard. Daher kann er die Temperatur hervorragend steuern und verkraftet mühelos auch die staubigsten Umgebungen. Der RGS100-5P ist für Temperaturen zwischen -40 °C und 75 °C ausgelegt und kann in einer Vielzahl von anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz kommen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ZyXel RGS100-5P - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Fast Ethernet/Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Übertragungsleistung: 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, ohne Lüfter, 256-KB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), 8KV ESD Protector, Storm Control, Back Pressure Support, 2 KV Blitz- Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 12 - 58 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.91 cm x 10.73 cm x 13.9 cm
Gewicht	500 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Fast Ethernet/Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Übertragungsleistung: 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, ohne Lüfter, 256-KB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), 8KV ESD Protector, Storm Control, Back Pressure Support, 2 KV Blitz- Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 1 x SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2 (installiert) / 2 (Max)
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 58 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	125 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	DIN-Schienen-Montageset
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	568,430 Stunden
Produktzertifizierungen	IP30
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	2.91 cm
Tiefe	10.73 cm
Höhe	13.9 cm
Gewicht	500 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.