

Lenovo Essential Wired Combo - Tastatur-und-Maus-Set

USB - Deutsch

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4X30L79897
EAN/UPC	0190725477161



Beschreibung

Die Lenovo Essential USB-Tastatur und -Maus-Kombi ist erfreulich unkompliziert. Das strapazierfähige Set kann an jedem USB-Port angeschlossen werden und überzeugt durch seine kabelgebundene Zuverlässigkeit. Die starke wasserabweisende Membran bietet Schutz vor versehentlichen Spritzern, ohne die Handhabung einzuschränken. Freuen Sie sich über ein angenehmes Schreibgefühl mit leisem Tastenanschlag und vollem Ziffernblock im modernen, platzsparenden Design. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Der hochauflösende optische 1.000-dpi-Sensor sorgt für eine flüssige Bedienung und erhöhte Produktivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Essential Wired Combo - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	USB
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Multimedia, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vor, Lautstärke -, Lautstärke +, Caps Lock
Schutz	Wasserdicht
Zeigegerät	Maus - kabelgebunden - optisch

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	USB
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur: 42.4 cm x 14.64 cm x 2.02 cm / 570 g Maus: 6.32 cm x 11.13 cm x 3.37 cm / 69 g
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Multimedia, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vor, Lautstärke -, Lautstärke +, Caps Lock
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Einstellbare Höhe	Ja
Schutz	Wasserdicht
Zeigegerät	

Typ	Maus - kabelgebunden
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, KCC, EAC
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.