

Allied Telesis AT SPBD40-13/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BiDi - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1310 (TX)

/ 1490 (RX) nm - für AT x240; CentreCOM AT-GS970EMX/52 - X530-10 - X530L-18GHXM-50; CentreCOM SE240 Series



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-SPBD40-13/I
EAN/UPC	4511427080804

Beschreibung

Allied Telesis AT SPBD40-13/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BiDi - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1310 (TX) / 1490 (RX) nm - für AT x240; CentreCOM AT-GS970EMX/52, X530-10, X530L-18GHXM-50; CentreCOM SE240 Series

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT SPBD40-13/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-BiDi
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 (TX) / 1490 (RX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
Entwickelt für	Allied Telesis AT-StackQS; AT GS950/18PS V2, GS950/52PS V2, x240, x330, x530, x530DP, x530L; CentreCOM AT-GS970EMX/20, GS970EMX/52, GS980EM/11, GS980M/52, GS980MX/18, GS980MX/52, SH230-28, x230-28, x230-52, x230L-17, X530-10, X530L-18GHXM-50, x530L-28; CentreCOM SE240 Series

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-BiDi
Data Link Protocol	1GbE

Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 (TX) / 1490 (RX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	40 km
Leistungsmerkmale	Digital Diagnostics
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-BiDi - LC Single-Modus
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 60950, IEC 61000-4-3, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, IEC 60825-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60825-2, GR-1089-CORE, VCCI Class B, MSA SFF-8472, ICE 61000-4-2, FDA 21CFR1040.10, MIL-STD-883E, FDA 21CFR1040.11, RoHS 2 (2011/65/EU)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Allied Telesis AT-StackQS Allied Telesis AT GS950/18PS V2, GS950/52PS V2, x240-10GHXm, x240-10GTXm, x240-26GHXm, x330-10GTX, x330-20GTX, x530-10GHXm, x530DP-52GHXm, x530L-18GHXm Allied Telesis CentreCOM AT-GS970EMX/20, AT-GS970EMX/52, AT-GS980EM/11PT, AT-GS980M/52PS, AT-GS980MX/18HSm, AT-GS980MX/52PSM, AT-SH230-28GP, AT-x230-28GP, AT-x230-52GT, AT-x230L-17GT, AT-X530-10GHXM, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28GPX Allied Telesis CentreCOM SE240 Series AT-SE240-10GHXM, AT-SE240-10GTXM, AT-SE240-26GHXM

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.