

LevelOne FCS-3085 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3085
EAN/UPC	4015867199237

Beschreibung

LevelOne FCS-3085 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3085 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.2 - AGC on 0.014 Lux F1.4 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide

Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, PSIA, Reset-Taste, Kennwortschutz, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Eindringungserkennung

Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Formfaktor Kuppel

Anschluss technik Kabelgebunden

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig

Digital-Video-Format MJPEG, H.264

Max. Digitalvideoauflösung 2688 x 1520

Bewegungserkennung Ja

Belichtungsbereich 1/3 Sek - 1/10000 Sek

Mindestbeleuchtung 0.01 Lux F1.2 - AGC on
0.014 Lux F1.4 - AGC on
0 Lux - IR

Infrarot-LEDs Ja

Infrarotabstand 30 m

Videoaufnahme 2688 x 1520 @ 20 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek.

Leistungsmerkmale Schärfeneinstellung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, PSIA, Reset-Taste, Kennwortschutz, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Eindringungserkennung

Bildsensor

Typ 4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")

Objektivkonstruktion

Typ Motorbetriebener Zoom

Optisches Zoom 4.3 x

Brennweite 2.8 mm - 12 mm

Objektiv-Irisblende F/1.4

Horizontales Blickfeld (Grad) 33.8 - 112

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS

Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagesatz
Kennzeichnung	FCC, IEC 60068-2-75, IK10, IP66, EN 50102
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	5.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.