

NEC PA653U - 3-LCD-Projektor - 6500 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	NEC
Hersteller Art. Nr.	60004120
EAN/UPC	5028695612907



Beschreibung

Wenn es in Ihrem Unternehmen auf eine hervorragende Bildqualität, brillante Farben und erstklassige dynamische Kontraste ankommt, dann sollten Sie sich für den NEC PA653U entscheiden.

Der kompakte LCD-Projektor mit WUXGA-Auflösung und 6.500 ANSI Lumen übertrifft die Konkurrenz mit seiner einzigartigen Farbverarbeitungstechnologie und seinen herausragenden Installationsmöglichkeiten. Dank der motorbetriebenen Lens-Shift-, Fokus- und Zoomfunktionen gestaltet sich der Aufbau völlig mühelos. Sie sparen Installationskosten, denn über den speziellen HDBaseT-Ausgang ist es möglich, per Daisy-Chain-Schaltung mehrere Projektoren mithilfe kostengünstiger Netzwerkkabel an eine einzige Signalquelle anzuschließen. Wie bei einem Multifunktionsgerät zu erwarten, gehört auch das Management des aktuellen Urheberrechtsprotokolls für die Wiedergabe von Blu-Ray-Inhalten mit 4K- und UHD-Auflösung zu den Grundfunktionen des Projektors. Die lange Lampenlebensdauer und eine noch längere Filterlebensdauer sorgen für sehr günstige Gesamtbetriebskosten.

Insgesamt eignet sich der NEC PA653U perfekt für Tagungs-, Unterrichts- und Seminarräume in Unternehmen und Hochschulen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC PA653U - 3-LCD-Projektor - ohne Objektiv - LAN
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Helligkeit	6500 lm
Kontrastverhältnis	8000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Objektiv	Ohne Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	370 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 5000 Stunden - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Component Video LAN
Video-Modi	1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 576/50i, 480/50i
Stromversorgung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	482 watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.9 cm x 40.6 cm x 16.37 cm
Gewicht	10.2 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Helligkeit	6500 lm
Kontrastverhältnis	8000:1
Sichtbare Bildfläche	32.3 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz	0.7 m - 50.9 m
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 153 kHz
Lampentyp	370 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 5000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Eingang wählen, Keystone-Korrektur, Aspect Control
Besonderheiten	Bild in Bild, Advanced AccuBlend-Technologie, 3D Reform-Technologie, Bild sperren, Micro Lens Array (MLA) Technology, Edge Blending, Korrektur der Wandfarbe, Bild für Bild, 3LCD Technologie, Hollywood Quality Video (HQV), Deep Color, PJLink, Crestron RoomView, Intelligent Power Management, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Active 3D-Projektionsfunktion, integriertes Testmuster, Geometric Correction, Eco Mode, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Multi-Screen-Kompensationsmodus, Virtual Remote, Modus für große Höhen, Hochformat, Free Tilt, High Dynamic Range (HDR), Bild auf Bild, AMX Beacon
	Objektiv
Typ	Ohne Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
	Videoeingang
Analoges Videosignal	RGB, Component Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, DisplayPort, HDBaseT

Video-Modi	1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 576/50i, 480/50i
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort 1 x HDBaseT - RJ-45 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x 3D Sync-Ausgang - Mini-DIN 3-polig 1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Kennwortschutz
Kennzeichnung	RoHS, ERP, EAC, TUV Rheinland, HDCP 2.2
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	482 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1 watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	NaViSet Administrator 2
Maße und Gewicht	
Breite	49.9 cm
Tiefe	40.6 cm
Höhe	16.37 cm
Gewicht	10.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	EMEA-Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	39 dB
Schallemission (Sparmodus)	33 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.