

MikroTik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM

Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CSS326-24G-2S+RM
EAN/UPC	5902560364460



Beschreibung

MikroTik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM - Switch - 26 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, RSTP-Unterstützung, ACL Support, Port Security, Anschlussisolierung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 14.4 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge

Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, RSTP-Unterstützung, ACL Support, Port Security, Anschlussisolierung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Flash-Speicher	2 MB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP+
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	19 watt
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	MikroTik SwOS
Maße und Gewicht	
Breite	44 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	4.4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.