

QNAP EJ1600 v2 - Speichergehäuse - 16 Schächte (SAS-3)

Rack - einbaufähig - 3U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	EJ1600-V2
EAN/UPC	4713213510537



Beschreibung

Das Erweiterungsgehäuse EJ1600 v2 dient der Erweiterung der Speicherkapazität eines QNAP-Enterprise-ZFS-NAS durch Anschluss mehrerer Erweiterungsgehäuse über High-Speed-Mini-SAS-Kabel. Mit einer 12-Gb/s-SAS-Schnittstelle am Gehäuse gewährleistet das EJ1600 v2 schnellen Datendurchsatz von einem 12-Gb/s-SAS-fähigen Enterprise-ZFS-NAS. Dies ist besonders praktisch bei Virtualisierungsapplikationen und großen Datenapplikationen, die hochleistungsfähige Verbindungen erfordern, wie z. B. Videoüberwachung, Archivierung großer Datenmengen und Speicherung von TV-Sendungen, bietet Unternehmen optimierte Effizienz und maximierte Kapitalrendite. Das EJ1600 v2 verbindet das Enterprise-ZFS-NAS über das Dual-Pfad-Mini-SAS-Design zur Wahrung eines kontinuierlichen Betriebs, selbst wenn ein externes JBOD-Kabel getrennt wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP EJ1600 v2 - Speichergehäuse
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 3U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 16 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Festplatte	Kein HDD
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.62 cm x 61.8 cm x 13.2 cm
Gewicht	24.11 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 3U
	Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	16
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
Prozessor	
CPU	Keine CPU
Festplatte	
Typ	Kein HDD
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen	2 x SAS 6Gb/s (Eingang) - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) 2 x SAS 6Gb/s (Ausgabe) - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) 4 x seriell (Verwaltung) - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x SAS 6Gb/s (reserviert) - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Hot-Swap-fähige Lüfter, verschließbare Schale
Enthaltene Kabel	1 x SAS-Kabel SFF-8644 auf SFF-8644 - 50 cm
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, BSMI, EN 60950, EN55022, EN55024, CB, ISO 7779, LVD
Mitgeliefertes Zubehör	E2 Series Schienenkit, 64 x Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD), 64 x Flachkopfschrauben (für 3,5" HDD), 2 Stromkabel, 16 x Sticker für HDD-Schacht
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	344.19 watt
Gestellte Leistung	450 watt
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.62 cm
Tiefe	61.8 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	24.11 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

53.5 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.