

Fsas Technologies Emulex LightPulse LPe31002-M6-F - Hostbus-Adapter

PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 16Gb Fibre Channel x 2 - für PRIMERGY CX2560 M5 - RX2520 M5 - RX2530 M5 - RX2530 M6 - RX2540 M5 - RX2540 M6 - TX2550 M5

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	S26361-F5596-L502
EAN/UPC	4057185676779



Beschreibung

Emulex LightPulse LPe31002-M6-F - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 16Gb Fibre Channel x 2 - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Emulex LightPulse LPe31002-M6-F - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x8 - 16Gb Fibre Channel x 2
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0, PCIe 2.0
Ports	16Gb Fibre Channel x 2
Verdrahtungstyp	Glasfaser
Data Link Protocol	16Gb-Fibre-Channel (SW)
Datenübertragungsrate	14.025 Gbps
Entwickelt für	PRIMERGY CX2550 M2, CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M2, CX2570 M4, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M2, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M3, RX4770 M4, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0, PCIe 2.0
	Netzwerk
Ports	16Gb Fibre Channel x 2

Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Glasfaser
Data Link Protocol	16Gb-Fibre-Channel (Kurzwe l l e)
Fibre Channel	FC-AL-2, FC-DA, FC-FS-2, FC-GS-6, FC-LS-2, FC-MJS, FCP-4, FC-PI-4, FC-PI-5, FC-SB-4, FC-SP, FC-SP-2, SBC-3, SPC-4, SSC-3, FC-PH, FC-AL, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-GS-5, FC-HBA, FC-MI, FCP, FCP-2, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PI-2, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-Tape, RFC2625, SBC-2, SPC-3, SSC-2
Datenübertragungsrate	14.025 Gbps
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 16Gb Fibre Channel - LC Multi-Mode - x 2
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Emulex OneCommand Manager
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu PRIMERGY CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M2, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.