

Promise VTrak J5600sD - Festplatten-Array - 64 TB - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-3)

HDD 4 TB x 16 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 3U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Promise
Hersteller Art. Nr.	F40J56S00010008
EAN/UPC	0704118113439



Beschreibung

Promise VTrak J5600sD - Festplatten-Array - 64 TB - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - HDD 4 TB x 16 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 3U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Promise VTrak J5600sD - Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 3U
Array-Gesamtkapazität	64 TB
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	16 (installiert) / 16 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SATA-600 / SAS-3
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - RAID JBOD
Massenspeicher-Controller Menge	2
Festplatte	16 x 4 TB HDD SAS - Hot-Swap
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.67 cm x 50.7 cm x 13.1 cm
Gewicht	38.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatten-Array
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 3U
	Gehäuse

Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	16
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	16
Unterstützte Laufwerke	SATA-600 / SAS-3
	Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität	64 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array	SAS 12Gb/s
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Installierte Anzahl	2
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level	JBOD
	Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl	2
	Festplatte
Typ	HDD - Hot-Swap
Kapazität	16 x 4 TB
Schnittstellen Typ	SAS
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	16 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	4 x SAS 12Gb/s - 4 x 36-polige Mini SAS HD (SFF-8644) 2 x seriell RS-232 (Verwaltung) 2 x Ethernet (Verwaltung) - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, VCCI Klasse A ITE, CB, RoHS, WEEE, BSMI Class A, KC, RCM
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.67 cm

Tiefe	50.7 cm
Höhe	13.1 cm
Gewicht	38.3 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre Support Produktinformation - Websupport - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	55 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.