

Dell Pro P P2726DEB - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2726DEB
EAN/UPC	5397184962930



Beschreibung

Der Dell Pro P P2726DEB Monitor wurde entwickelt, um die Produktivität und die Bildschärfe durch LED-hintergrundbeleuchtete LCD-Technologie zu verbessern. Mit seinem gestochenen scharfen Display mit Blendschutzbeschichtung unterstützt dieser Monitor einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal und sorgt so dafür, dass Bilder aus nahezu jeder Position klar und lebendig erscheinen. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 5 ms eignet er sich für eine Vielzahl von Aufgaben, von professioneller Arbeit bis hin zum gelegentlichen Surfen im Internet.

Ausgestattet mit HDMI- und DisplayPort-Schnittstellen bietet der Dell Pro P vielseitige Anschlussmöglichkeiten und ist damit eine ideale Ergänzung für jede Desktop-Konfiguration. Die Neigungsverstellung des Monitors ermöglicht eine individuelle Positionierung, um den Komfort bei längerer Nutzung zu erhöhen. Zu den weiteren Merkmalen gehört die Einhaltung von Umweltstandards wie EPEAT und ENERGY STAR, was ihn zu einer umweltbewussten Wahl für Nutzer macht, die Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P2726DEB - LED-Monitor - QHD - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518504
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Mikrofon, KVM-Switch, IR-Kamera, USB-C-Hub, RGB-Kamera, USB PD 90 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schnell), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Integrierte Webcam	4 Megapixel - 2560 x 1440 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.234 cm x 19.228 cm x 56.778 cm
Gewicht	6.74 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	236 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518504
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, KVM-Switch, IR-Kamera, USB-C-Hub, RGB-Kamera
USB-Spannungsversorgung	90 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schnell), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Augenkomfort-Modus, breiter Betrachtungswinkel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.234 cm x 19.228 cm x 56.778 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.74 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	4 Megapixel
Max. Videoauflösung	2560 x 1440 bei 30 BpS
Digitales Zoom	2
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, 81° Sichtfeld
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 90 W) DisplayPort-Ausgang USB-B upstream 2 x USB Downstream (Typ A) USB Downstream (BC 1.2) USB-C Downstream (bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m 1 x USB-C zu USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Preistyp	BTO

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	19.1 watt
Stromverbrauch (max.)	205 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.234 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 56.778 cm - Gewicht: 6.74 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.234 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 41.778 cm - Gewicht: 6.74 kg Ohne Fuß - Breite: 61.234 cm - Tiefe: 6.011 cm - Höhe: 39.258 cm - Gewicht: 5.16 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	9.9 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	236 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	99.83
Logistik (kg CO2e)	19.82
Verwendung (kg CO2e)	96.05
EOL (kg CO2e)	20.06
PAIA Version	GaBi version 2, 2026
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.