

Dell Pro P P3426WEB - LED-Monitor - gebogen - 87 cm (34")

(34.1" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P3426WEB
EAN/UPC	5397184962954

Beschreibung

Der Dell Pro P P3426WEB Monitor vereint fortschrittliche LCD-Technologie mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit einem schlanken Desktop-Design und liefert so eine beeindruckende Bildqualität. Mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440 bietet er klare Bilder und lebendige Farben und eignet sich somit ideal für Arbeit und Freizeit. Der Monitor unterstützt HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten, während die horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad eine hervorragende Sichtbarkeit aus verschiedenen Positionen ermöglichen. Der auf Komfort ausgelegte Dell Pro P P3426WEB verfügt über Optionen zur Höhen- und Neigungsverstellung, sodass Nutzer mühelos ihren idealen Betrachtungswinkel finden können. Mit einer Reaktionszeit von nur 5 ms gewährleistet dieses Display eine flüssige Darstellung bei rasanten Aktivitäten. Die EPEAT-Zertifizierung und die ENERGY STAR-Konformität spiegeln das Engagement für Umweltverantwortung wider und machen ihn zu einer klugen Wahl für umweltbewusste Verbraucher.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P3426WEB - LED-Monitor - gebogen - 87 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 87 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2513620
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Mikrofon, KVM-Switch, IR-Kamera, USB-C-Hub, RGB-Kamera, USB PD 90 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	2 digitale Mikrofone
Integrierte Webcam	4 Megapixel - 2560 x 1440 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	81.557 cm x 22.942 cm x 57.325 cm
Gewicht	9.61 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, Zoom-Zertifizierung, Microsoft Teams zertifiziert
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2513620
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	87 cm (34")
Sichtbare Bildfläche	86.7 cm (34.1")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, KVM-Switch, IR-Kamera, USB-C-Hub, RGB-Kamera
USB-Spannungsversorgung	90 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178

Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.557 cm x 22.942 cm x 57.325 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	9.61 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	4 Megapixel
Max. Videoauflösung	2560 x 1440 bei 30 BpS
Digitales Zoom	2
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, 81° Sichtfeld
	Audioeingang
Typ	2 digitale Mikrofone
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 90 W) USB-B upstream 2 x USB Downstream (Typ A) USB Downstream (BC 1.2) USB-C Downstream (bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m 1 x USB-C zu USB-C Kabel - 1.8 m

Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, Zoom-Zertifizierung, Microsoft Teams zertifiziert
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 watt
Stromverbrauch (max.)	220 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.557 cm - Tiefe: 22.942 cm - Höhe: 57.325 cm - Gewicht: 9.61 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.557 cm - Tiefe: 22.942 cm - Höhe: 42.325 cm - Gewicht: 9.61 kg Ohne Fuß - Breite: 81.557 cm - Tiefe: 8.586 cm - Höhe: 39.278 cm - Gewicht: 7.18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	14.81 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.