Dell Pro P P4326QEB - LED-Monitor - 108 cm (43")

(42.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P4326QEB
EAN/UPC	5397321043171

Beschreibung

Der Dell Pro P P4326QEB ist ein 42,5-Zoll-4K-Desktop-Monitor, der für produktives Arbeiten und gemeinsame Videokonferenzen entwickelt wurde. Das große IPS-Panel bietet eine scharfe Auflösung von 3840 x 2160, große Betrachtungswinkel und eine sRGB-Farbabdeckung von 99 %, um detaillierte Inhalte und präzise Farben in Büro- und Kreativ-Workflows darzustellen. Die integrierte 8,0-Megapixel-Kamera, das Vier-Mikrofon-Array und die eingebauten Stereolautsprecher vereinfachen Videokonferenzen, während Funktionen für Datenschutz und Bildqualität wie eine Sichtschutzklappe, eine LED-Anzeige, DOL-HDR und digitale 3D-Rauschunterdrückung dazu beitragen, die Präsenz und Klarheit bei Besprechungen zu gewährleisten. Anschlussmöglichkeiten und Stromversorgung werden über HDMI- und USB-C-Eingänge mit bis zu 96 Watt Power Delivery, einen integrierten USB-Hub und Ethernet gebündelt; ein 3 m langes USB-C-zu-USB-C-Kabel ist für eine bequeme Inbetriebnahme im Lieferumfang enthalten. Zu den komfortorientierten Designmerkmalen gehören Höhenverstellung, Neigung und Schwenkbarkeit sowie eine blendfreie 3H-Beschichtung und Dell ComfortView Plus zur Verringerung der Augenbelastung bei längerer Nutzung, während die Konformität mit ENERGY STAR und EPEAT einen energieeffizienten Betrieb unterstützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P4326QEB - LED-Monitor - 4K - 108 cm (43")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (43")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2690131
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	49.2 W
Leistungsmerkmale	4 Mikrofone, USB Hub, 8,0 Megapixel Kamera, USB PD 96 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)

Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	4 Mikrofone
Integrierte Webcam	8 Megapixel - 3840 x 2160 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	96.721 cm x 25.876 cm x 72.12 cm
Gewicht	17.46 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2690131
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	108 cm (43")
Sichtbare Bildfläche	107.99 cm (42.5")
Integrierte Peripheriegeräte	4 Mikrofone, USB Hub, 8,0 Megapixel Kamera
USB-Spannungsversorgung	96 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Ppi	104
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	96.721 cm x 25.876 cm x 72.12 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	17.46 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	8 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160 bei 30 BpS
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	Rollladen für Privatsphäre, LED-Anzeige, 120° Sichtfeld, 0° / +20° tilt, 3D digital noise reduction, DOL-HDR-Technologie
	Audioeingang
Typ	4 Mikrofone
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (Leistung bis zu 96 W) USB-B upstream 2 x USB Downstream (Typ A) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	40
Höheneinstellung	60 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-C zu USB-C Kabel - 100 W - 3 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	49.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	49.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32.4 watt
Stromverbrauch (max.)	230 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager (nur Windows)
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.876 cm - Höhe: 72.12 cm - Gewicht: 17.46 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.876 cm - Höhe: 66.12 cm - Gewicht: 17.46 kg Ohne Fuß - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 6.746 cm - Höhe: 63.09 cm - Gewicht: 12.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	28.61 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.