

Allied Telesis AT AR2010V - Sicherheitsgerät

GigE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-AR2010V-50
EAN/UPC	0767035208237



Beschreibung

Allied Telesis AT AR2010V - Sicherheitsgerät - GigE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT AR2010V - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Europa
Prozessor	800 MHz
RAM	512 GB
Flash-Speicher	4 GB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 750 Mbit/s IPS-Durchsatz: 200 Mbps VPN-Durchsatz: 400 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 100000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 3600 IPSec VPN-Tunnel: 50 SSL-VPN-Benutzer: 100
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Stromversorgung	WS 120/230 V / GS 12-24 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 10.5 cm x 4.25 cm
Gewicht	556 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Breite	14 cm

Tiefe	10.5 cm
Höhe	4.25 cm
Gewicht	556 g
Lokalisierung	Europa
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	800 MHz
RAM	512 GB
Flash-Speicher	4 GB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Switching-Protokoll	Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, L2TPv3
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPvng, BGP-4+, VRRPv2, VRRPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Leistung	Firewall-Durchsatz: 750 Mbit/s IPS-Durchsatz: 200 Mbps VPN-Durchsatz: 400 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 100000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 3600 IPSec VPN-Tunnel: 50 SSL-VPN-Benutzer: 100
Leistungsmerkmale	Switching, Routing, NAT Support, VPN-Support, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, DDos-Angriffsschutz, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Malware-Schutz, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Schutz vor Internetbedrohungen, LACP-Support, DHCP-Client, SNMP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Dynamic-Device-Mapping-Technologie (DDM)
Verschlüsselungsalgorithmus	Dreifach DES, AES, SSL, TLS, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Konsole - RJ-45

	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN61000-3-2, EN61000-3-3
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	WS 120/230 V / GS 12-24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 Watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	AlliedWare Plus
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.