

LevelOne FEP-1601W120 - Switch - 16 x 10/100 (PoE+)

an Rack montierbar - Desktop - PoE+ (112 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FEP-1601W120
EAN/UPC	4015867199848



Beschreibung

LevelOne FEP-1601W120 - Switch - 16 x 10/100 (PoE+) - an Rack montierbar, Desktop - PoE+ (112 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FEP-1601W120 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	112 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps Übertragungsleistung: 148.000 Pakete pro Sekunde
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz, Metallgehäuse, integrierter DIP-Schalter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 11.8 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	112 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps Übertragungsleistung: 148.000 Pakete pro Sekunde
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz, Metallgehäuse, integrierter DIP-Schalter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, aktiv, Link/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.