

LevelOne FEP-1612W150 - Switch - 16 x 10/100 (PoE+)

an Rack montierbar - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FEP-1612W150
EAN/UPC	4015867199886



Beschreibung

LevelOne FEP-1612W150 - Switch - 16 x 10/100 (PoE+) - an Rack montierbar - PoE+

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FEP-1612W150 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Backplane-Switching-Kapazität: 3.2 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, Store-and-Forward, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 48 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.85 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Backplane-Switching-Kapazität: 3.2 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, Store-and-Forward, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Stromversorgung, aktiv, PoE, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	20 cm
Tiefe	48 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.85 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.