

TP-LINK RE205 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 5

2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	RE205
EAN/UPC	6935364080976



Beschreibung

TP-Link RE205 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link RE205 - Wi-Fi-Range-Extender
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 8 cm x 7.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	7.8 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	7.7 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	750 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
WLAN-Rating	AC750

Statusanzeiger	Signalstärke
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, Wireless-Erweiterungsmodus, WPA-Verschlüsselung, drahtlose SSID
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	2
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	7.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.