

StarTech.com 2 Port HDMI Switch - 4K HDMI Switch Box

Ultra HD 4k 60Hz - Video/Audio-Schalter - 2 x HDMI - Desktop - für
P/N: SVA5H2NEUA

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	VS221HD20
EAN/UPC	0065030866255



Beschreibung

Mit diesem 2-Port-HDMI-Switch teilen Sie einen HDMI-2.0-Bildschirm oder -Projektor mit zwei HDMI-2.0-Videoquellen. Der Switch bietet zwei unabhängige Videoeingänge, die jeweils 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützen, und ist damit die perfekte Lösung für den Anschluss von zwei Videoquellen an ein Display mit einer begrenzten Anzahl an HDMI-2.0-Ports.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2 Port HDMI Switch - 4K HDMI Switch Box - Ultra HD 4k 60Hz - Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse
Untertyp	HDMI
Ports	2 x HDMI
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V 0.4 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 8 cm x 2 cm
Gewicht	105 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Australien, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
Entwickelt für	P/N: SVA5H2NEUA

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	HDMI
Ports	2 x HDMI
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Statusanzeige	Port Status, Stromversorgung

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang Type A 1 x HDMI-Ausgang Type A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Erforderlicher elektrischer Strom	0.4 A
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS, HDCP 2.2
Lokalisierung	Australien, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
	Maße und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	2 cm
Gewicht	105 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 85%
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: SVA5H2NEUA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.