

IC Intracom Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)

Compliant - 140 W - Endspan - Desktop - 19" Rackmount - Box - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (140 W)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	IC Intracom
Hersteller Art. Nr.	561167
EAN/UPC	0766623561167

Beschreibung

Der Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an PoE-kompatible Geräte über Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel. Ausgestattet mit 8 Gigabit-Ports (alle mit Unterstützung von 802.3at/af PoE/PoE+), bietet dieser Switch Stromversorgung von Access Points und Bridges, VoIP-Telefonen, IP-Kameras und vieles mehr, während er gleichzeitig Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE) Compliant, 140 W, Endspan, Desktop, 19" Rackmount, Box - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	140 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, HTTP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Link Aggregation, Port-Spiegelung, QoS, Abtastautomatik pro Gerät, Energy Efficient Ethernet, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PoE, Trunking, CoS, DSCP-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Jumbo-Frames-Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, verwaltbar, 512-KB-Paketpuffer, LACP, IGMP Snooping, LLDP-Support, Auto-Negotiation, ACL Support, SNMP-Unterstützung, MSTP Support, LACP-Support, Cable Diagnostics Function, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.6 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	140 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, HTTP
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Link Aggregation, Port-Spiegelung, QoS, Abtastautomatik pro Gerät, Energy Efficient Ethernet, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PoE, Trunking, CoS, DSCP-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Jumbo-Frames-Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, verwaltbar, 512-KB-Paketpuffer, LACP, IGMP Snooping, LLDP-Support, Auto-Negotiation, ACL Support, SNMP-Unterstützung, MSTP Support, LACP-Support, Cable Diagnostics Function, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x Gigabit LAN SFP+ 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 watt

	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	259,692 Stunden
	Maße und Gewicht
Breite	28 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.