

BROADCOM HBA 9400-16i - Speicher-Controller

16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.1 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	05-50008-00
EAN/UPC	0830343007257



Beschreibung

Broadcom HBA 9400-16i - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.1 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom HBA 9400-16i - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.1 x8
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 3.1 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1024
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.9 cm x 15.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus	PCIe 3.1 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1024

Prozessor	LSI LSISAS3416
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
MTBF	4,500,000 Stunden
Kennzeichnung	EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.95 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.9 cm
Tiefe	15.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.