

BROADCOM MegaRAID 9460-16i - Speichercontroller (RAID)

16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - 50 - 60 - PCIe 3.1 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	05-50011-00
EAN/UPC	0830343003600



Beschreibung

Broadcom MegaRAID 9460-16i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.1 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom MegaRAID 9460-16i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - PCIe 3.1 x8
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 3.1 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Puffergrösse	4 GB
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	255
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.6 cm x 6.89 cm
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus	PCIe 3.1 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s

Puffergrösse	4 GB
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	255
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment, LSI StorCLI
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	15.6 cm
Höhe	6.89 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.