

Edimax ES-1008P - V2 - Switch - 8 x 10/100 (PoE+)

Desktop - PoE+ (130 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	ES-1008P V2
EAN/UPC	4717964701558



Beschreibung

Der ES-1008P ist ein Fast Ethernet Switch mit 8 PoE-Anschlüssen, der für die Anwendung in kleinen und mittleren Netzwerken bestimmt ist. Die kompakte Größe des Geräts macht den ES-1008P ideal für Benutzer mit beschränktem Raum.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax ES-1008P - v2 - Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, QoS, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.51 cm x 18.37 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.605 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W

Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, QoS, VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, LVD
	Maße und Gewicht
Breite	26.51 cm
Tiefe	18.37 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.605 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.