

MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM

Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP+ - an Rack
montierbar - Passives PoE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS326-24G-2S+RM
EAN/UPC	5711783841074



Beschreibung

Der sowohl mit SwOS als auch RouterOS betriebene 24-Port Gigabit Ethernet Switch (mit zwei SFP+-Ports), wartet mit vielen Switching-Funktionen auf!
Über die zusätzliche CPU-Einheit ist es dem Anwender möglich, RouterOS auf dem Gerät zu betreiben. Es ist also möglich, einige sehr sinnvolle RouterOS-Funktionen auf dem Switch zu betreiben, über die ein reiner Switch nicht verfügt.
Die "Dual-Boot"-Funktion erlaubt es einem vom Start weg auszuwählen, welches Betriebssystem man bevorzugt. Wenn man nur die Switching-Eigenschaften benötigt, ist es natürlich sinnvoll SwOS zu nutzen.
Mit diesem Gerät hält man alle Funktionalitäten eines managebaren Switches in Händen und darüber hinaus auch mehr: Port-to-Port Forwarding, MAC Filter, VLANs, Mirror Traffic, Bandbreitenbeschränkungen, Anpassung von MAC und IP-Headern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Statusanzeige
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 14.4 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Statusanzeige

Prozessor	1: 800 MHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	16 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x seriell RJ-45 PoE-Eingang 24 x 1000Base-T RJ-45 2 x 10GBase-X SFP+
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 watt
Besonderheiten	PoE-betrieben
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.