

TP-LINK Archer MR400 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch

Wi-Fi 5 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER MR400
EAN/UPC	6935364080662



Beschreibung

Profitieren Sie durch den Archer MR400 von hohen LTE-Geschwindigkeiten. Damit sehen mehrere Benutzer zugleich HD-Videos, downloaden, surfen und videochatten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer MR400 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Gleichzeitige Geräte: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, WMM-Unterstützung, gemeinsamer Dateizugriff, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, SPIF, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie, WPA-Verschlüsselung, Beamforming-Technologie, Gästezugang, DMZ-Unterstützung, Advanced QoS, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.2 cm x 14.1 cm x 3.36 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Gleichzeitige Geräte: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating	AC1350
Leistungsmerkmale	Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, WMM-Unterstützung, gemeinsamer Dateizugriff, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, SPIF, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie, WPA-Verschlüsselung, Beamforming-Technologie, Gästezugang, DMZ-Unterstützung, Advanced QoS, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, Plug and Play, FCC, RoHS
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Antenne: 2 x
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Antenne	
Antenne	Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl	5
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 x SIM-Kartenadapter
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8
Maße und Gewicht	
Breite	20.2 cm
Tiefe	14.1 cm

Höhe	3.36 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.