

# Citizen CMP-20II - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CMP20IIWUXCX
EAN/UPC	5060198391514



## Beschreibung

Mit dem robusten Mobildrucker CMP-20II können Sie praktisch überall drucken. Ausgestattet mit Bluetooth- und WLAN Schnittstelle ist er einfach zu benutzen. Der CMP-20II wurde für den besonders zeitsparenden, mobilen Druck von 2 Zoll Belegen entwickelt. Er arbeitet schnell und zuverlässig. Seine Drop-in Papierlade-Mechanik, ein Papierende-Anzeige sowie die einfache Papierführung zur Vermeidung von Störungen und eine integrierte Abreißleiste garantieren den problemlosen Betrieb.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CMP-20II - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	442 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Medientyp	Thermopapier
Druckermerkmale	Papierendensor
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Batterie	Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.6 cm x 13.6 cm x 5.8 cm

## Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Spalten	42, 32
Druckermerkmale	Papierendensor
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	48 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B 1 x RS-232 - mini-DIN
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	IP42
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	<b>Batterie</b>
Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	2000 mAh
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	9.6 cm
Tiefe	13.6 cm
Höhe	5.8 cm
Gewicht	442 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.