

Citizen CMP-30II - Belegdrucker - Thermozeile

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Bluetooth 4.2

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CMP30IIBUXCL
EAN/UPC	5711045593673



Beschreibung

Mit dem CMP-30II können Sie Belege und Etiketten bis zu 3 Zoll Breite ganz bequem unterwegs drucken. Der CMP-30II bietet eine ausgereifte Bluetooth- und WLAN-Technologie und robuste Konstruktion. Das garantiert schnelles und einfaches Drucken mit Drop-in Papierlade-Mechanik, Papierende-Anzeige, einfacher Papierführung zur Vermeidung von Störungen und einer integrierten Abreißleiste, um das Papier auf die gewünschte Länge zu bringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CMP-30II - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	630 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.2
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Black Mark-Sensor
Druckermerkmale	Papierendensor
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Batterie	Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 15.2 cm x 7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.2
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Spalten	48, 64
Funktionen	Black Mark-Sensor
Druckermerkmale	Papierendensor
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 8 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	56 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B 1 x RS-232 - mini-DIN
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP42
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	2600 mAh
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12 cm
Tiefe	15.2 cm
Höhe	7 cm

Gewicht

630 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.