

Innovaphone IP29-2 - VoIP-Telefonadapter - 100Mb LAN

1U

Gruppe	Telefone
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	01-00029-003
EAN/UPC	4260048180706



Beschreibung

Der Analog Adapter IP29-2 stellt zwei analoge Schnittstellen für die innovaphone PBX zur Verfügung. Diese Schnittstellen können für beliebige analoge Geräte - unter anderem Telefone und Fax-Geräte - genutzt werden. Speziell für die stabile Fax-Übertragung wird das Fax-over-IP Protokoll T. 38 auf allen Kanälen unterstützt.

Auch analoge Telefone und Spezialtelefone mit analoger Schnittstelle können über den Analog Adapter IP29-2 eingebunden werden. Damit die Leistungsmerkmale der innovaphone PBX weiterhin zur Verfügung stehen, kann mit üblichen Kombinationen von Steuerzeichen gearbeitet werden. So ist Makeln und Vermitteln auch mit einfachen Geräten möglich.

Zusätzlich unterstützt der Analog-Adapter IP29-2 die Sprachcodecs Opus und G. 722. Opus unterstützt HD-Voice bei geringer Bandbreite, sodass auch bei analogen Verbindungen die Bandbreite, bei gleichbleibender Sprachqualität, noch weiter reduziert werden kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Innovaphone IP29-2 - VoIP-Telefonadapter
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Formfaktor	Extern - 1U
Prozessor	400 MHz
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 13.4 cm x 3.2 cm
Gewicht	800 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Höhe (Rack-Einheiten)	1U

Breite	21 cm
Tiefe	13.4 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	800 g
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	400 MHz
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, PPPoE
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, TLS, DTLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, T.38, Opus
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x FXS - RJ-11 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.