

LevelOne FCS-5060 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - f14-Halterung - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-5060
EAN/UPC	4015867199107

Beschreibung

Die Digital Data Communications LevelOne FCS-5060 ist für die Außenüberwachung konzipiert und bietet zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -30°C bis 60°C und der wetterfesten Schutzart IP66 gewährleistet diese Kamera das ganze Jahr über Haltbarkeit und Funktionalität. Sie verfügt über 2.000.000 Pixel auf einem robusten CMOS-Sensor, der hochauflösende Videoaufnahmen mit bis zu 1920 x 1080 ermöglicht. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie motorisiertem Zoom, Tag- und Nachtfunktionalität und mehreren Videoformaten wie H.264, ist diese Kamera äußerst anpassungsfähig an verschiedene Einstellungen und Anforderungen. Die FCS-5060 unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen, darunter DHCP, HTTPS und IPv6, und ermöglicht so eine flexible Konnektivität. Dank des breiten Luftfeuchtigkeitsbereichs von 0 bis 95 % und der Unterstützung von microSD-, microSDHC- und microSDXC-Karten können Benutzer ihre Aufnahmen sicher speichern. Darüber hinaus erhöhen Funktionen wie Bewegungserkennung, Manipulationserkennung und Einbruchserkennung die Sicherheit und machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für alle Überwachungsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-5060 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.86 cm x 9.5 cm x 10.5 cm
Gewicht	1.2 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP

Mindestbeleuchtung	0.014 Lux - Farbe - F1.4 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Objektiv-Irisblende	F/1.4, f/1.2 - Automatische Irisblende
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, PSIA, NAS-Ready, Manipulationserkennung, Reset-Taste, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Region of Interest (ROI), Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	25.86 cm
Tiefe	9.5 cm
Höhe	10.5 cm
Gewicht	1.2 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.014 Lux - Farbe - F1.4 0 Lux - IR
Infrarrotabstand	30 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 960 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 960 @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 25 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, PSIA, NAS-Ready, Manipulationserkennung, Reset-Taste, microSD/SDHC/SDXC-

	Speicherkartensteckplatz, Region of Interest (ROI), Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI)
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4, f/1.2 Automatische Irisblende
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DHCP, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP, QOS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung
Kennzeichnung	FCC, IP66, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	7.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.