

Cisco IP Conference Phone 7832 - VoIP-Konferenztelefon

Sechsweg Anruffunktion - SIP - SDP - weiß

Gruppe	Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CP-7832-W-K9=
EAN/UPC	0882658990960



Beschreibung

Das Cisco IP-Telefon 7832 ermöglicht die einfache und sichere Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco IP Conference Phone 7832 - VoIP-Konferenztelefon - Sechsweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC, Opus
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Gehäusefarbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Position des Wählers	Telefon

Konferenzfähig	Sechsweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Stummanzeige
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, eingebaute Uhr
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC, Opus
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	128 Bit AES, IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, RTCP, RTP, GARP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.6 cm (3.4")
Bildschirmauflösung	384 x 128 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	22.6 cm
Tiefe	22.6 cm
Höhe	5.44 cm
Gewicht	907 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

