Axis T90D35 - Weiße LED-Beleuchtung - Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage

12 - 24 V - Innenbereich - Außenbereich - 42 Watt - weiß - Silber

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01217-001
EAN/UPC	7331021062238

Beschreibung

Der Strahler AXIS T90D35 W-LED strahlt zielgerichtet mehr Licht ab. Die Reichweite dieses Infrarot-LED-Strahlers ist größer, der Lichtverlust wird minimiert und die Überbelichtung von Vordergrundobjekten vermieden. Mit austauschbaren Linsen und einstellbarem Abstrahlwinkel wird das Gerät präzise auf das Sichtfeld Ihrer Netzwerkkamera ausgerichtet.
Der Strahler AXIS T90D35 W-LED erhöht mit integrierten Funktionen zum Anpassen der Leistungsaufnahme und Steuern der Telemetrie das Energiesparpotenzial. Der Strahler kann mit verschiedenen Halterungen unkompliziert an Wänden oder Masten angebracht werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS T90D35 - weiße LED-Beleuchtung
Produkttyp	Weiße LED-Beleuchtung
Packungsinhalt	Streulinsen-Set
Platzierung/Montage	Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Erforderliche Spannung	12 - 24 V
Innen-/Außenbereich	Innenbereich, Außenbereich
Lampenkapazität	42 Watt
Entfernung	180 m
Winkel	10 Grad
Produktmaterial	Aluminium, Polycarbonat
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.5 cm x 6.8 cm x 18 cm
Gewicht	1.65 kg
Farbe	Weiß, Silber
Lokalisierung	Australien, Japan, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Weiße LED-Beleuchtung
Packungsinhalt	Streulinsen-Set

Platzierung/Montage	Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Erforderliche Spannung	12 - 24 V
Innen-/Außenbereich	Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial	Aluminium, Polycarbonat
Lampenkapazität	42 Watt
Entfernung	180 m
Winkel	10 Grad
Breite	13.5 cm
Tiefe	6.8 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	1.65 kg
Farbe	Weiß, Silber
Lokalisierung	Australien, Japan, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Staubfest, integrierte Fotozelle
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-50 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.