

Axis T8504-E Outdoor PoE Switch - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) - Stangenmontage - PoE+ (150 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01449-001
EAN/UPC	7331021063488



Beschreibung

Der Outdoor PoE Switch AXIS T8504-E ermöglicht es, mit geringen Installationskosten über große Entfernungen hinweg Kameras im Außenbereich einzusetzen. Er verfügt über einen integrierten SFP-Port und ist damit perfekt für glasfaserbasierten Installationen geeignet. Die Lösung ist robust und erfordert nur wenig Wartung, die gegebenenfalls einfach über die Fernverwaltung durchgeführt werden kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis T8504-E Outdoor PoE Switch - Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	150 W
Leistung	Durchsatz: 14.9 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, administrator's password, Internet Control Message Protocol (ICMP), 6 kV Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 7.2 cm x 24 cm
Gewicht	2.9 kg
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Stangenmontage
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	150 W
Leistung	Durchsatz: 14.9 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, administrator's password, Internet Control Message Protocol (ICMP), 6 kV Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 60 W 2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Farbe	Weiß
Produktzertifizierungen	EN55024, IEC 60529 IP67, ICES-003 Class B, EN 61000-4-5, EN 50121-4, IEC 62236-4, EAC, ITU-T K.20, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, NEMA250 Type 4X, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, GR-1089-CORE, Issue 4
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Axis Camera Management
	Maße und Gewicht
Breite	16.6 cm
Tiefe	7.2 cm
Höhe	24 cm
Gewicht	2.9 kg
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.