

LevelOne FCS-3303 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2048 x 1536 - Automatische Irisblende - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3303
EAN/UPC	4015867202708



Beschreibung

Die LevelOne FCS-3303 von Digital Data Communications ist eine vielseitige Netzwerk-Überwachungskamera, die für verschiedene Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde. Mit ihrem weiten Temperaturbereich von -10°C bis 40°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 20 bis 80% arbeitet diese Kamera zuverlässig in unterschiedlichen Umgebungen. Die Kamera verfügt über eine minimale Brennweite von 2,8 mm und eine maximale Brennweite von 12 mm, was flexible Zoomfunktionen ermöglicht. Sie ist mit Bildverarbeitungsfunktionen wie Schärfekontrolle, Weißabgleich und digitaler Bildstabilisierung ausgestattet und gewährleistet hochwertige Videoaufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536. Die Infrarotfunktion bietet eine Sichtweite von bis zu 20 m und eignet sich somit für die Überwachung bei Tag und Nacht. Darüber hinaus sorgt die Integration verschiedener Netzwerkprotokolle für effiziente Konnektivität und Fernzugriff, was das Sicherheitsmanagement erleichtert. Weitere Funktionen sind die Unterstützung von Zwei-Wege-Audio, Video-Bewegungserkennung und die Möglichkeit, Benachrichtigungen über überwachte Ereignisse per E-Mail oder FTP zu versenden. Die LevelOne FCS-3303 erfüllt mehrere Industriestandards wie FCC und IEEE 802.3af und gewährleistet so die Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Diese Kamera bietet wesentliche Funktionen zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen in kommerziellen und privaten Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3303 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.4 cm x 12.4 cm x 11.935 cm
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	2048 x 1536
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 3 MP
Brennweite	2.8 mm - 12 mm

Objektiv-Irisblende	Automatische Irisblende (P-Iris)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Scheibenheizung, Digital Image Stabilization (DIS), Video Motion Detection Technology, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Erkennung von Kameramanipulationen, Benachrichtigungsbild an FTP, LED-Anzeige, Reset-Taste, Kennwortschutz, flimmerfrei, Audioerkennung, automatische Verstärkungsregelung, IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 40 °C; 20 - 80% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	12.4 cm
Tiefe	12.4 cm
Höhe	11.935 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2048 x 1536
Bewegungserkennung	Ja
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	20 m
Videoaufnahme	2048 x 1536 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. 800 x 600 @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. 320 x 240 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Scheibenheizung, Digital Image Stabilization (DIS), Video Motion Detection Technology, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Erkennung von Kameramanipulationen, Benachrichtigungsbild an FTP, LED-Anzeige, Reset-Taste, Kennwortschutz, flimmerfrei, Audioerkennung, automatische Verstärkungsregelung, IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff
	Bildsensor
Typ	3 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")

	Objektivkonstruktion
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)	90.6
Vertikales Blickfeld (Grad)	32.7
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QOS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang Composite Video - BNC
Unterstützte Speicherkarten	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schraubenset
Kennzeichnung	FCC, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	12.95 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.